

MD760

Sigilator continuu cu imprimantă



Caracteristici:

- Capac din oțel inoxidabil. LCD. Introducerea și editarea datelor apăsând tastatura
- Printează șase elemente. Steri Date. Exp. Date. Bag Name. Autoclave no.. Cycle no. și Operator No.
- Elementele de mai sus pot fi tipărite în limba engleză, chineză sau simboluri în timp ce textul introdus poate fi tipărit în engleză și / sau cifre arabe.
- Trei niveluri de fonturi, spațiu de cuvinte și punct de pornire a textului sunt disponibile pentru selecție. Imprimarea unei singure linii este la o lungime minimă a liniei de 65 mm atunci când sunt tipărite șapte elemente;
- Pot fi selectate elemente unice sau multiple pentru a fi tipărite;
- Imprimarea poate fi întreruptă în timp ce funcția de etanșare rămâne activă;
- Lățime totală de etanșare: 12mm. cu patru piste de etanșare;
- Viteza de etansare 10m/min.
- Setarea temperaturii variază de la 30°C la 230°C, cu o diferență $\pm 1\%$;
- Cronometru intern, auto-calendar și contor de temperatură de siguranță
- Reglarea automată a presiunii de etanșare se conformează diferitelor grosimi ale pungilor;
- Intrare de alimentare integrată pentru a limita distanța nesigilată între 0 și 35 mm;
- Alimentarea poate fi pornită automat, iar un mod de standby de economisire a energiei este pornit automat atunci când nu mai există alimentare timp de 120 de minute (cronometru presetat);
- Înlocuiți panglica de cerneală prin partea din față a dispozitivului;
- Imprimantă matrice de puncte încorporată;
- Respecta standardul ISO 11607
- Putere: 220V/110V. 50/60Hz, 400W
- Dimensiune: 535 * 270 * 170mm (L*W*H)
- Greutate: 17.0 Kg



MD760 LCD și tastatura

(Imprimarea similară cu MD860)